



RLxx40 SMALTO OPACO UNIVERSALE

Protezione-Rifinitura-Manutenzione per legno e ferro

Campi d'impiego su legno: serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

Campi d'impiego su ferro: cancellate, strutture, lamiere in ferro e zincate.

Informazioni sul prodotto: è una finitura pigmentata opaca ad alta copertura. Resiste ai raggi UV e agli altri agenti atmosferici. Formulato ad elevate pennellabilità, distensione e copertura.

Istruzioni d'uso

Legno grezzo. Si può applicare in 1-2 mani su legno grezzo carteggiato con grana 150 e impregnato con tonalità vicina al colore finale.

Legno tinto/impregnato. È possibile applicare RLxx40 su legno trattato con primer o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 2 mani di prodotto.

Legno verniciato. Su legno già verniciato con prodotti di finitura occorre carteggiare con grana 220-240. Pulire la superficie.

Ferro. Si applica su ferro pretrattato con Antiruggine RR1550 o su ferro già verniciato.

Sovraverniciabilità: Smalti opachi della serie RLxx40.

Confezioni: 0,75 L, 2,5 L (solo nella versione RL1040).



Conservare a non meno di 5°C



Verniciare a non meno di 10°C



Pronto all'uso



Pennello, Spruzzo



Resa 10 m² / L



Mescolare bene prima dell'uso



Essiccazione tra le mani 2-6 ore



Essiccazione finale 12 ore



RL1040
BIANCO NEVE



RL1140
BIANCO LATTE



RL1240
BIANCO AVORIO



RL1340
GRIGIO CHIARO



RL1440
GRIGIO SCURO



RL1540
VERDE PRATO



RL1640
VERDE SCURO



RL1740
MARRONE MORBIDO



RL1840
MARRONE SCURO



RL2040
NERO